

## Elektrozaczep effeff 118-----A71



Model z wyposażeniem podstawowym.

- Promień FaFix® - zapadka regulowana 3 mm
- Uniwersalne napięcie 10-24 V AC/DC
- Praca podstawowa NC bez napięcia zamknięty
- Podłączenie przewodów zasilających śrubowo/wtykowe
- Do współpracy z obowiązującymi zamkami wpuszczanymi
- Kompatybilny ze wszystkimi listwami - blachami zaczepowymi o rozstawie śrub montażowych 52 mm
- Symetryczna konstrukcja.
- Uniwersalny do drzwi lewych i prawych.
- Montaż pionowy lub poziomy.

### Dane Techniczne

Napięcie	10-24 V AC/DC
Regulacja zapadki (FF, FaFix®)	Tak 3 mm
Praca bez napięcia	NC - zamknięty
Wytrzymałość mechaniczna	3750 N ( ok. 375 kg)
Wysokość	66 mm
Szerokość	16 mm
Głębokość	25,5 mm
Głębokość zapadki	5,5 mm
Zakres temperatury pracy	-15 °C +40 °C
Pozycja montażowa	Pionowa i pozioma
Ilość cykli otwarć (testy )	250000
Certyfikat do drzwi przeciwpożarowych p.poż	nie
Tolerancja napięcia roboczego	± 10 %
Napięcie do pracy ciągłej	11-13 V DC
Rezystancja nominalna	43 Ω
Nominalny pobór prądu 12 V DC	280 mA
Nominalny pobór prądu 12 V AC	250 mA
Nominalny pobór prądu 24 V DC	560 mA
Nominalny pobór prądu 24 V AC	500 mA
Maksymalny nacisk na zapadkę zasilanie AC	200 N (ok. 20 kg)
Maksymalny nacisk na zapadkę zasilanie DC	50 N (ok. 5 kg)

### Symbol produktu

118-----A71

